

# Zeilmakers-mal (A4 formaat) (Model 2)

## Benodigdheden:

- 2 stuks MDF 18 x 280 x 100 mm (tezamen vormt dit de bodemplaat)
- 3,5mm triplex (voor de profielen: 1x A, 2x B)
- ??mm (dun) triplex voor het gebogen vlak
- deuvels, lijm en lijmtangen
- lak

## Bouwbeschrijving:

- Vervaardig profielen A (1x) en B (2x) van de 3,5mm triplex
- De hoogte van de voet van profiel A bepaalt de bolling (diepte) van het zeil (28mm is behoorlijk bol, 23mm is vrij vlak)
- Lijm de twee stukken bodemplaat aan weerszijden van profiel A
- Lijm de twee profielen B aan weerszijden van de gecombineerde bodemplaat
- Lijm de twee delen 'vlak' bovenop de profielen
- De afwerking van de naad hoeft niet perfect te zijn
- Lak het werkvlak breng de markering voor de 35% 'profieltoplijn' aan

## Gebruik:

- LET OP: de 35% 'profieltoplijn' is de referentie!  
meet van elke baan (paneel) het 35% punt en positioneer dit hierop!!
- Plak het bovenste paneel van het zeil met dubbelzijdig tape op de bovenste helft van het werkvlak.  
Onderrand gelijk met de knik, het 35% punt op de markering op de mal.
- Leg het tweede paneel op de onderste helft van de mal over de knik uitstekend met de breedte van de dubbelzijdige tape.
- Voorzichtig en krachtenloos het onderste paneel op het bovenste plakken.

